




ZAWORY I KLAPY ZWROTNE

Przeznaczenie i zastosowanie:

Zawory i klapki zwrotne służą do zabezpieczenia przed cofaniem się czynnika roboczego w rurociągu. Stosowane są w instalacjach wodociągowych, ciepłowniczych oraz do celów przemysłowych.

| Szkic wyrobu | Nr artykułu | DN [mm] | Cena netto [zł/szt.] |
|---|-----------------|------------|-------------------------|
| Zawór klapkowy zwrotny – długość zabudowy DIN3202-F6 Korpus, klapka: żeliwo szare GJL250, uszczelniacz klapki: NBR, sworzni: stal nierdzewna x20 Cr 13 $P_{rob}=1,6\text{MPa}$, $T_{rob}=0^{\circ}\text{C} \div +80^{\circ}\text{C}$ Przyłącza kołnierzowe PN10, PN16 | | | |
|  | F4.000 | 40 | 144,00 |
| | | 50 | 179,00 |
| | | 65 | 271,00 |
| | | 80 | 342,00 |
| | | 100 | 409,00 |
| | | 125 | 570,00 |
| | | 150 | 904,00 |
| | | 200 | 1 180,00 |
| | | 250 | 1 718,00 |
| 300 | 2 385,00 | | |
| Zawór grzybkowy zwrotny ze sprężynowym dociskiem Korpus, grzyb: żeliwo szare GJL250, uszczelniacz grzyba: NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI303 $P_{rob}=1,6\text{MPa}$, $T_{rob}=-10^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$ Przyłącza kołnierzowe PN16 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * na życzenie uszczelnienia Viton® lub grzyb ze stali nierdzewnej AISI316 | | | |
|  | F5.000 | 50 | 307,00 |
| | | 65 | 364,00 |
| | | 80 | 451,00 |
| | | 100 | 599,00 |
| | | 125 | 786,00 |
| | | 150 | 987,00 |
| | | 200 | 2 477,00 |
| 250 | 3 554,00 | | |
| Klapka zwrotna, między kołnierzowa ze sprężynowym dociskiem dysku Korpus, dysk: staliwo ocynkowane, pierścienie uszczelniające: NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI302 DN50 ÷ DN100 $P_{rob}=2,5\text{MPa}$, DN125 ÷ DN250 $P_{rob}=1,6\text{MPa}$, $T_{rob}=-10^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$ Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN10/PN16/PN25 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * na życzenie uszczelnienia Viton®, PTFE lub dysk ze stali nierdzewnej AISI316 | | | |
|  | M6.430 | 50 | 245,00 |
| | | 65 | 273,00 |
| | | 80 | 322,00 |
| | | 100 | 383,00 |
| | | 125 | 465,00 |
| | | 150 | 571,00 |
| | | 200 | 811,00 |
| 250 | 1 292,00 | | |

LECHAR Spółka z o.o.

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28




tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789

e-mail: info@lechar.com.pl , <http://www.lechar.com.pl>

ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44

ZAWORY I KLAPY ZWROTNE

| Szkic wyrobu | Nr artykułu | DN [mm] | Cena netto [zł/szt.] |
|--|------------------|---|----------------------|
| Kłapa zwrotna, między kołnierzowa ze sprężynowym dociskiem dysku Korpus, dysk, sprężyna: stal nierdzewna AISI316, pierścienie uszczelniające: NBR DN50 ÷ DN100 P _{rob} =1,6MPa, DN125 ÷ DN250 P _{rob} =1,6MPa, T _{rob} =-10°C ÷ +100°C Do przyłączy kołnierzowych PN6, PN10, PN16, PN25 * na życzenie uszczelnienia Viton®, PTFE | | | |
|  | M6.620 | 50 | 407,00 |
| | | 65 | 509,00 |
| | | 80 | 585,00 |
| | | 100 | 699,00 |
| | | 125 | 911,00 |
| | | 150 | 1 068,00 |
| | | 200 | 1 559,00 |
| | | 250 | 2 881,00 |
| Kłapa zwrotna, między kołnierzowa Korpus, dysk: stal węglowa ocynkowana, pierścienie uszczelniające: NBR P _{rob} =1,6MPa, T _{rob} =-10°C ÷ +100°C Do przyłączy kołnierzowych PN16 * na życzenie uszczelnienia EPDM, Viton®, PTFE | | | |
|  | 06.000 | 50 | 103,00 |
| | | 65 | 117,00 |
| | | 80 | 131,00 |
| | | 100 | 160,00 |
| | | 125 | 196,00 |
| | | 150 | 259,00 |
| | | 200 | 349,00 |
| | | Zawór zwrotny motylkowy, między kołnierzowy - długość zabudowy EN558-16 (lub EN558-50) Korpus: żeliwo szare GJL250, zawieradło: żeliwo sferoidalne GJS400 niklowane, sprężyna: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienie: NBR DN50 ÷ DN300 P _{rob} =1,6MPa, DN350 ÷ DN600 P _{rob} =1,0Mpa, T _{rob} =-10°C ÷ +100°C Do przyłączy kołnierzowych PN16/PN40 | |
|  | D6.031 | 50 | 141,00 |
| | | 65 | 162,00 |
| | | 80 | 205,00 |
| | | 100 | 276,00 |
| | | 125 | 378,00 |
| | | 150 | 427,00 |
| | | 200 | 780,00 |
| | | 250 | 1 319,00 |
| | | 300 | 2 003,00 |
| | | 350 | 3 644,00 |
| | | 400 | 5 085,00 |
| | | 450 | 6 780,00 |
| 500 | 8 051,00 | | |
| 600 | 11 229,00 | | |

LECHAR Spółka z o.o.

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28





tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789

e-mail: info@lechar.com.pl , <http://www.lechar.com.pl>

ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44

ZAWORY I KLAPY ZWROTNE

| Szkic wyrobu | Nr artykułu | DN [mm] | Cena netto [zł/szt.] |
|---|------------------|--------------|-------------------------|
| Zawór zwrotny motylkowy, między kołnierzowy - długość zabudowy EN558-16 (lub EN558-50) Korpus, zawieradło, sprężyna: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienie: Viton® $P_{rob}=4,0\text{MPa}$, $T_{rob}=+150^{\circ}\text{C}$ Do przyłączy kołnierzowych PN16/PN40 Spełnia wymagania dyrektywy 97/23/CE * na życzenie uszczelnienie metal/metal ($T_{rob}=+300^{\circ}\text{C}$) | | | |
|  | D6.622 | 50 | 721,00 |
| | | 65 | 915,00 |
| | | 80 | 1 271,00 |
| | | 100 | 1 610,00 |
| | | 125 | 2 458,00 |
| | | 150 | 3 559,00 |
| | | 200 | 4 661,00 |
| | | 250 | 8 051,00 |
| 300 | 13 136,00 | | |
| Zawór zwrotny, między kołnierzowy ze sprężynowym dociskiem dysku - długość zabudowy DIN3202-K4 Korpus: żeliwo szare GJL250, dysk: stal nierdzewna AISI304, uszczelnienie: NBR, sprężyna: stal nierdzewna AISI316 $P_{rob}=1,6\text{MPa}$, $T_{rob}=-10^{\circ}\text{C} \div +100^{\circ}\text{C}$ Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN16/PN40 | | | |
|  | W6.010 | 32 | 140,00 |
| | | 40 | 187,00 |
| | | 50 | 200,00 |
| | | 65 | 250,00 |
| | | 80 | 348,00 |
| | | 100 | 526,00 |
| Zawór zwrotny, między kołnierzowy ze sprężynowym dociskiem dysku - długość zabudowy DIN3202-K4 Korpus, dysk, sprężyna: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienie: metal/metal $P_{rob}=4,0\text{MPa}$, $T_{rob}=-10^{\circ}\text{C} \div +350^{\circ}\text{C}$ Do przyłączy kołnierzowych PN6/PN16/PN40 | | | |
|  | W6.626 | 15 | 149,00 |
| | | 20 | 204,00 |
| | | 25 | 221,00 |
| | | 32 | 276,00 |
| | | 40 | 386,00 |
| | | 50 | 551,00 |
| | | 65 | 763,00 |
| | | 80 | 975,00 |
| 100 | 1 695,00 | | |
| Kłapa zwrotna Korpus, dysk: stal nierdzewna AISI316, uszczelnienie: PTFE $P_{rob}=1,6\text{MPa}$, $T_{rob}=0^{\circ}\text{C} \div +225^{\circ}\text{C}$ Przyłącza gwintowane ISO 228/1 (gwint wewnętrzny) Spełnia wymagania normy PN-81/M-75013 | | | |
|  | W7.654 | 1/4" | 58,00 |
| | | 3/8" | 58,00 |
| | | 1/2" | 58,00 |
| | | 3/4" | 77,00 |
| | | 1" | 107,00 |
| | | 1"1/4 | 148,00 |
| | | 1"1/2 | 190,00 |
| | | 2" | 230,00 |

LECHAR Spółka z o.o.

02-285 Warszawa, ul. Szyszkowa 28

tel. 022 – 86.86.790 , fax. 022 – 86.86.789

e-mail: info@lechar.com.pl , <http://www.lechar.com.pl>

ODDZIAŁY: Gliwice tel. 032-331.30.21 , Lublin tel. 081-742.90.95 ,

Rzeszów tel. 017-858.61.05 , Zielona Góra tel. 068-325.55.44

