



**ELEMENTY OGRZEWANIA
PODŁOGOWEGO**

**Taśmy brzegowe
QIK**



Taśma brzegowa QIK- zakładka,nacięcia kod 9289682 / 9289683 **Taśma brzegowa QIK- zakładka,nacięcia kod 9289684 / 9289685**
samooprzylepna

Dane techniczne (ogólne)

Dane techniczne (ogólne)

Materiał: polietylen spieniony LDPE o gęstości min. 25 kg/m³

Materiał: samooprzylepny polietylen spieniony LDPE o gęstości min. 25 kg/m³

Grubość taśmy brzegowej: 8mm

Grubość taśmy brzegowej: 8mm

Szerokość taśmy brzegowej: 15cm

Szerokość taśmy brzegowej: 15cm

Długość taśmy brzegowej: 25mb / 50mb

Długość taśmy brzegowej: 25mb / 50mb

Nacięcia co 1cm, ilość nacięć: 5

Nacięcia co 1cm, ilość nacięć: 5

Przeznaczenie / zastosowania

Przeznaczenie / zastosowania

Taśma brzegowa QIK z zakładką i nacięciami przeznaczona jest do wykonywania wylewek cementowych / anhydrytowych, jako oddzielenie podłogi od ściany, pełni funkcję dylatacji.

Po zalaniu i związaniu wylewki nadmiar taśmy należy odciąć nożem.

Taśma brzegowa QIK z zakładką i nacięciami samooprzylepna przeznaczona jest do wykonywania wylewek cementowych / anhydrytowych, jako oddzielenie podłogi od ściany, pełni funkcję dylatacji.

Po zalaniu i związaniu wylewki nadmiar taśmy należy odciąć nożem.

Taśma posiada od wewnętrznej strony pasek kleju o szerokości około 3cm, który jest osłonięty warstwą papieru silikonowanego.

Warstwa kleju ułatwia montaż taśmy brzegowej podczas wykonywania płyt grzejnych

Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania

Atest higieniczny PZH