



AUTOMATYKA CIEPŁOWNICZA

**UKŁAD MIESZAJĄCY
DO ROZDZIELACZY z
zaworem 4-drogowym
92J426621**

Układ mieszający z pompą Wilo Yonos Para RS15/6		Kod katalogowy: 92J426621		Dane techniczne (szczegółowe)		
Dane techniczne (ogólne)		Wartość	j.m.	stabilność temperatury medium zmieszanego	+/- 2	° C
Zakres regulacji	5-50	° C	max stężenie glikolu instalacji	<50	%	
max ciśnienie robocze	10	bar	Przyłącza			
zintegrowany by-pass	-	-	Przyłącze z uszczelnieniem płaskim	1"		
max temperatura medium	90	° C	Przeznaczenie / zastosowania			
pompa	Wilo Yonos Para RS15/6		Wyposażenie:			
armatura	mosiadz CW617N		- pompa elektroniczna Wilo Yonos Para RS15/6 - 4-drogowym termostatycznym zaworem mieszającym			
rury	mosiadz CW617N		- opakowanie: karton			
max ciśnienie różnicowe	3,0	bar				
Dane techniczne (szczegółowe)			Przeznaczenie / zastosowania			
regulacja co	2	° C	Układ mieszający z 4-drogowym termostatycznym zaworem mieszającym i pompą elektroniczną, przeznaczony do instalacji centralnego ogrzewania w których zaprojektowano dwa różne rodzaje ogrzewania, o różnych parametrach czynnika grzewczego np. ogrzewanie grzejnikowe o temp. 0 C i ogrzewanie płaszczynowe (podłogowe lub ściennie) o temp. 50 C			
napięcie zasilania układy	1f 230	V				
Opis towaru						
<p>Kompaktowa stacja mieszająca Z R P G R R Z do ogrzewania podłogowego. Stosuje się w celu utrzymania stałej temperatury dopływu w ogrzewaniu podłogowym R S W R S R y G S 1 GP Z R G R M Z G R R W R S R Z R G M Z K G R W</p> <p>S P Z R G I S R Z R W y Z R S R R S G R R M R W P S W R Z</p> <p>Przewidziana jest do montażu S R G R G R G S R S Z M Z M W R Z R K Z W Z I W</p> <p style="text-align: center;">Zakrety regulacji: kod 92 J426621 25-50 C KV 3,5 k</p>						

wymiary

