



Rozdzielacz z mosiądzu do C.O.		Kod katalogowy:		Opis towaru
<b>Dane techniczne (ogólne)</b>		<b>Wartość</b>	<b>j.m.</b>	Rozdzielacz mosiężny wykonany z profilu 1" w gatunku mosiądzu MO63, Wyposażony jest - w zaworki MINI, dzięki którym możemy odcinać bądź regulować dopływ wody do rury PEX. - wyprofilowane uchwyty z elektrolityczną powłoką cynkową.
temperatura pracy	90	°C		
ciśnienie	10	bar		
<b>Dane techniczne (szczegółowe)</b>				<b>Przeznaczenie / zastosowania</b>
strumień czynnika grzejnego dla w=0,4m/s	0,998	m <sup>3</sup> /h	Rozdzielacze C.O. przeznaczone są do montażu w instalacjach służących do przesyłania wody pitnej oraz do rozdzielania czynnika grzewczego w instalacjach ogrzewania grzejnikowego.	
moc- cieplna zasilanych grzejników (dla Δt=15K)	≤17	kW		
moc- cieplna zasilanych grzejników (dla Δt=20K)	≤22,7	kW		
<b>Przyłącza</b>				<b>Cechy</b>
belka zasilająca	1"	GW	<ul style="list-style-type: none"> <li>• mosiądz MO63 ( polski )</li> <li>• uszczelnienia korków z EPDM</li> <li>• uchwyty z profilowanymi obejmami z elektrolityczną powłoką cynkową</li> <li>• niklowane zaworki MINI z uszczelnieniem ORING</li> <li>• poddawane próbie szczelności 10bar</li> <li>• opakowanie jednostkowe (karton)</li> </ul>	
belka powrotna	1"	GW		
do instalacji	1/2"	GW		
odpowietznika	1/2"	GW		
<b>Dostępne badania, certyfikaty, dopuszczenia, świadectwa oraz cel ich stosowania (dołączyć kopie)</b>				
* Atest PZH * Aprobata Techniczna				

**Charakterystyka**

Ilość obwodów	Wymiar L [mm]	Wymiar H [mm]	Wymiar G [mm]
2	105	350	75
3	155	350	75
4	205	350	75
5	255	350	75
6	305	350	75
7	355	350	75
8	405	350	75
9	455	350	75
10	505	350	75
11	555	350	75
12	605	350	75